

장거리 불꽃감지기 시험램프 (Long-Range Test Lamp of Flame Detector)



IR3 불꽃감지기



UV/IR 불꽃감지기

FS-TL-10Ex

장거리 불꽃감지기 시험램프(Test Lamp)

* 바인시스 광학식 불꽃감지기 (IR3, UV/IR) 전용 30m장거리 현장시험

성능 및 특징

- 장거리 불꽃감지기 현장시험가능
 - IR3 : ~30m거리 시험가능
 - UV/IR : ~15m거리 시험가능
- 위험한 실화재불꽃시험(가스토치 및 대형가스불꽃발생장비)없이 현장에서 소방준공검사 및 사후관리시험을 안전하고 손쉽게 실시
 - 방폭현장에서의 시험가능 및 비방폭현장에서도 보다 안전한 불꽃감지기 성능시험



• 불꽃감지기의 "오보동작" 시험기능 탑재 및 설치이후 성능저하등 전반적 시험가능

- 주요품질문제인 불꽃감지기 "오보동작"의 시험모드
- 감지기 투과창의 오염에 의한 성능저하 확인
- 감지기 내부센서및 회로의 전반적 자기진단기능의 활성화
- 감지기와 연동된 화재수신반을 포함한 종합적 화재감지시스템의 점검

• ATEX 및 국내방폭인증설계

- LNG저장tank등의 방폭현장에서도 사용가능

장거리 불꽃감지기 시험램프(Test Lamp)

사용방법



(옵션인 삼각대 사용시)



(손잡이 사용시)



<구성품>

1. 시험램프(Test Lamp)
2. 조준경
3. 핸들(손잡이)
4. AC/DC 전원아답터
5. 알루미늄 가방
6. 삼각대 및 관련 받침대

(옵션)

모델선택 (MODEL SELECTION)

<TEST LAMP>	<불꽃감지기 Model>	<시험가능거리>
FS-TL-10Ex	FX-500EX (방폭형/비방폭형 IR3) FX-20EX (방폭형/비방폭형 UV/IR) FX-20P (비방폭형 UV/IR)	2 ~ 30 m ~ 15 m ~ 15 m

일반사양

*FS-TL-10Ex는 1회 충전후 최소 약 50회까지 시험가능
사용온도 -20℃ ~ 50℃

전기적 사양

Power	7VDC (6 rechargeable 1.2VDC NiCd batteries)
Current	3.3A average
Charge	500mA for 1.5 hours

기계적 사양

치수(Dimensions)	110(D) x 230(L) mm <본체> 360 x 470 x 170 mm <알루미늄 가방포함시>
중량(Weight)	3.5 Kg (본체) 5.5 Kg (알루미늄가방 포함시)
방폭규격	ATEX pending Ex II 2G, EExd IIB T5 (50℃), IP67
보증(Warranty)	1 년

